

REUTILIZACIÓN DE AGUAS DE LAVADO EN SILICIE

Empieza la maceración:

- 1.- Dar de baja las materias primas puestas a macerar con un asiento A14-Autoconsumo/empleado ó A41-Autoconsumo/empleado en operaciones propias.
- 2.- Dar de alta el producto en curso con un asiento A15-Fabricado/obtenido con el epígrafe, clave y código NC del producto terminado en el que se va a convertir. En este caso: epígrafe A0, clave A21 y código NC 22087090. La cantidad y el grado será el total con el que empieza la maceración, obviamente aún sin ninguna pérdida.

Acaba la maceración:

- 3.- Dar de baja el producto en curso con un asiento A41-Autoconsumo/empleado en operaciones propias con los datos del asiento 2.
- 4.- Dar de alta el producto obtenido con un asiento A15-Fabricado/obtenido.

Mermas:

Si voy a lavar los arañones, tendré que esperar a dicho lavado para reflejar las mermas de la maceración.

Una vez acabado el lavado:

- 5.- Dar de alta las aguas de lavado con un asiento A15-Fabricado/obtenido, reflejando su grado alcohólico. El código NC de las aguas de lavado será el 22089078.
- 6.- Reflejar el resto de merma del proceso de maceración, es decir, el alcohol absoluto absorbido por los arañones que no se pudo recuperar con el lavado y se desecha. Si las mermas no recuperadas superan el 11% autorizado por fuerza mayor, se tendrán que desdoblarse los asientos para reflejar la merma definitiva:
 - Un asiento con tipo de movimiento A29 y régimen fiscal 1-No sujeto para la merma máxima autorizada (11%).
 - Un asiento con tipo de movimiento A32 y régimen fiscal 4-Impuesto devengado tipo pleno para la merma que exceda el máximo autorizado. Esta merma se tendrá que agregar a la liquidación del modelo 563.
- 7.- Si agrego alcohol a las aguas de lavado para su mejor conservación:
 - Autoconsumo/empleado por el alcohol agregado.
 - Autoconsumo/empleado por operaciones propias para dar de baja las aguas de lavado que tenía al grado X.

- Fabricado/obtenido para dar de alta la nueva cantidad de aguas de lavado a grado Y.

8.- Cuando utilizo las aguas de lavado para la siguiente maceración, vuelvo al punto 1 y trato las aguas como una de las materias primas puestas a macerar.